



ポンプ設計仕様

型式	CR-2DN
1ヘッド当りの最大吐出量 (at 0.05 MPa)	50Hz: 270 ml/min 60Hz: 330 ml/min
最大吐出圧力	1 MPa
最大ストローク幅	4 mm
最大吸込揚程	- 1.5 m
調節方式	運転・停止中可能
口径及び接続方式	吐出: JIS 10K 15A フランジ接続 吸込: $\phi 6 \times \phi 11$ ホース接続
減速比	1 / 40
概算重量	23 kg
塗装色	マンセル 5B3/3.5

電動機設計仕様

形式	全閉外扇屋内形単相誘導電動機	
出力	0.1 kW	
電圧	100 V	
周波数	50 Hz	60 Hz
定格電流	2.8 A	2.6 A
回転数	1420 min <sup>-1</sup>	1700 min <sup>-1</sup>
塗装色	マンセル 8.9Y5.1/0.3	

接液部材質

	標準仕様	高粘度仕様	NaOH仕様
ポンプヘッド	PVC	PVC	PVC
ダイヤフラム	PTFE	PTFE	PTFE
ボール弁	セラミック	セラミック	SUS-316
Oリング	バイトン	バイトン	EPDM
コネクター	PVC	PVC	PVC
高粘度用スプリング		ハステロイ-C	

付属品

エア抜きホース	0.5m X 2本
ブレードホース	( $\phi 6 \times \phi 11$ ) 2m X 2本
ストレーナ	2ヶ

3	プレート製ポンプベースに変更	2016.10.19	成尾	山崎
2	日東電工(株)製モータに変更	2014.04.02	成尾	藤原
1	コネクター形状変更	2007.01.30	成尾	藤原
変番	記事	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	CR-2DN (PVC)
			free	
<b>エスエス化成機株式会社</b>				仕様図
				図面番号 CR-530336