



ポンプ設計仕様

型式	CR-4DN	
最大吐出量 (at 0.05 MPa)	50Hz: 2100 ml/min	60Hz: 2500 ml/min
最大吐出圧力	0.5 MPa	
最大ストローク幅	6 mm	
最大吸込揚程	- 1.5 m	
調節方式	運転・停止中可能	
口径及び接続方式	JIS 10K 20A フランジ接続	
減速比	1/15	
概算重量	26.5 kg	
塗装色	マンセル 5B3/3.5	

電動機設計仕様

形式	全閉外扇屋内形三相誘導電動機		
出力	0.2 kW		
電圧	200 V	200 V	220 V
周波数	50Hz	60Hz	60Hz
定格電流	1.3 A	1.2 A	1.2 A
回転数	1410 min ⁻¹	1690 min ⁻¹	1710 min ⁻¹
塗装色	マンセル 7.5Y5.1/0.4		

接液部材質

ポンプヘッド	PVDF
ダイヤフラム	PTFE
ボール弁	PTFE
O-リング	PTFE
コネクター	PVDF

付属品

減速機オイル	0.3 l
--------	-------

承認	検図	作図	尺度	CR-4DN (PVDF)	
岡本	藤原	成尾	free		
				仕様図	
エレポン化工機株式会社				図面番号	変番
				CR-530579	1

1	ポンプベース形状変更	2013.12.02	成尾	藤原
変番	記	年月日	託印	検印