



ポンプ設計仕様

型 式	CR-3N	CR-3-2N
最大吐出量 (at 0.05 MPa)	50Hz: 1000 m ³ /min 60Hz: 1200 m ³ /min	50Hz: 1600 m ³ /min 60Hz: 1900 m ³ /min
最大吐出圧力	0.7 MPa	
最大ストローク幅	6 mm	8.4 mm
最大吸込揚程	- 1.5 m	
調節方式	運転・停止中可能	
口径及び接続方式	吐出: JIS 10K 15A フランジ接続 吸込: φ15 x φ22 ホース接続	
減速比	1 / 25	
概算重量	19 kg	
塗 装 色	マンセル 5B3/3.5	

電動機設計仕様

形 式	全閉外扇屋外形三相誘導電動機		
出 力	0.1 kW		
電 圧	200 V	200 V	220 V
周 波 数	50 Hz	60 Hz	60 Hz
定格電流	0.62 A	0.58 A	0.58 A
回 転 数	1410 min ⁻¹	1700 min ⁻¹	1710 min ⁻¹
塗 装 色	マンセル N-7		

接液部材質

	標準仕様	高粘度仕様	NaOH仕様
ポンプヘッド	P V C	P V C	P V C
ダイヤフラム	P T F E	P T F E	P T F E
ボ ー ル 弁	セラミック	セラミック	SUS-316
O-リング	バイトン	バイトン	E P D M
コネクタ	P V C	P V C	P V C
高粘度用スプリング		ハステロイ-C	

付属品

エア-抜きホース	0.5 m
ストレーナ	1 ケ

2	プレート製ポンプベースに変更	2016.09.29	藤原	岡本
1	コネクタ形状変更	2007.01.30	藤原	岡本
変番	記 事	年 月 日	託印	検印

承認	検図	作図	尺 度	CR-3N CR-3-2N (PVC)	
			free		
				仕 様 図	
エレポン化工機株式会社				図面番号	変番
				CR-530766	2