



ポンプ設計仕様

型式	CR-3DN
1ヘッド当りの最大吐出量 (at 0.05 MPa)	50Hz: 1000 ml/min 60Hz: 1200 ml/min
最大吐出圧力	0.7 MPa
最大ストローク幅	6 mm
最大吸込揚程	- 1.5 m
調節方式	運転・停止中可能
口径及び接続方式	JIS 10K 15A フランジ接続
減速比	1 / 25
概算重量	23.5 kg
塗装色	マンセル 5B3/3.5

電動機設計仕様

形式	全閉外扇屋外形三相誘導電動機		
出力	0.1 kW		
電圧	200 V	200 V	220 V
周波数	50 Hz	60 Hz	60 Hz
定格電流	0.62 A	0.58 A	0.58 A
回転数	1410 min <sup>-1</sup>	1700 min <sup>-1</sup>	1710 min <sup>-1</sup>
塗装色	マンセル N-7		

接液部材質

	標準仕様	高粘度仕様	NaOH仕様
ポンプヘッド	PVC	PVC	PVC
ダイヤフラム	PTFE	PTFE	PTFE
ボール弁	セラミック	セラミック	SUS-316
Oリング	バイトン	バイトン	EPDM
コネクター	PVC	PVC	PVC
高粘度用スプリング		ハステロイ-C	

付属品

エア抜きホース	0.5m X 2本
ストレーナ	2ヶ

2	プレート製ポンプベースに変更	2016.10.19	成尾	山崎
1	コネクター形状変更	2007.01.30	成尾	藤原
変番	記事	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	CR-3DN(PVC)	
			free		
<b>エレポン化工機株式会社</b>				仕様図	
				図面番号	変番
				CR-530803	2