



ポンプ設計仕様

型式	CBF-315SE
最大吐出量	130 ℓ/min
最大揚程	7 m
最高使用温度	80 °C
最高使用可能粘度	230 mPa·s
吐出口径	25 mm
入力	450 W
電圧	100 V
定格電流値	5.8 A
電線	4.8 m
概算重量	5.5 kg

※ ポンプ性能は、清水のデータです。

ポンプ部主要材質

ポンプ本体	SUS316
インペラー	SUS316
主軸	SUS316
メカニカルシール	PTFE・セラミック・FKM
オーリング	FKM (食品対応)
オイルシール	PTFE
ヘルールガスケット	FKM (食品対応)

付属品

ヘルール吐出口ソケット	1ヶ
ヘルールガスケット	1ヶ
ヘルールランプ	1ヶ
注入ガン用フック	1ヶ

注記

- 1) 本ポンプ部は [EC (欧州食品接触材規格) No.1935/2004] 及び FDA (アメリカ食品医薬品局) CFR21 に適合しています。
- 2) ポンプ本体の接続は 1.5S ヘルール (DIN 32676: DN40) となります。JIS G3447 及び ISO 規格のヘルール継手 (ガスケット) を直接接続してご使用頂いてもポンプの性能上は支障有りませんが、ヘルール接続面に段差が出来ますのでご注意ください。

承認	検図	作図	尺度	CBF-315SE
			FREE	
エスエス化成工業株式会社				仕様図
			図面番号	変番
			CB-531061	0

変番	記事	年月日	託印	検印
----	----	-----	----	----