



仕様

型式	ETK-12	
ポンプ	接続口径	R 1/4 オネジ
	チューブ径	ID 12
	吐出量	1.82 ℓ/min (at 0.1 MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.7 MPa
ン	回転数	34 r/min
	吸込圧力	MAX. -99 kPa (740mmHg)
電動機 及減速機	形式	全閉自冷形
	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	0.09kW × 50/60Hz
	減速機 (50Hz)	GFM-18-40-T90 (日精)
	(60Hz)	GFM-18-50-T90 (日精)
ギヤ比	50Hz~1/40, 60Hz~1/50	
接液材質	チューブ	NR母材特殊ゴム
	接続口	SUS-304
概算重量	14 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

承認	検図	作図	尺度	ETK-12
			free	
エスポン化工機株式会社				仕様図
変番			図面番号	変番
1			ETK-530001	1

1	ポンプ部名称「ホースニッパル」→「接続口」に変更	2010.07.07	藤原	岡本
変番	記 事	年 月 日	託印	検印