



仕様

型式	ETK-19	
ポンプ	接続口径	R 3/4 オネジ
	チューブ径	ID 19
	吐出量	3.94 ℓ/min (at 0.1 MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.9 MPa
	回転数	36 r/min
吸込圧力	MAX. -99 kPa (740mmHg)	
電動機及減速機	形式	全閉自冷屋内形 (端子箱付)
	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	0.2kW × 50/60Hz
	減速機 (50Hz)	G3F22N40-MM02TNNTN (二地)
	(60Hz)	G3F22N50-MM02TNNTN (二地)
ギヤ比	50Hz~1/40, 60Hz~1/50	
保護方式	IP44	
接液材質	チューブ	NR母材特殊ゴム
	接続口	SUS304
概算重量	22 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

承認	検図	作図	尺度	ETK-19	
岡本	成尾	藤原	free		仕様図
エレポン化工機株式会社				図面番号	変番
				ETK-530002	2

2	モータリニューアル	2019.03.20	藤原	岡本
1	ポンプ名称「ホスニッパル」→「接続口」に変更	2010.07.07	藤原	岡本
変番	記	年月日	託印	検印