



仕様

型式	ETK-25-1	
ポ ン プ	接続口径	φ38ホース
	チューブ径	ID 25
	吐出量	8 ℓ/min (at 0.1 MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.9 MPa
	回転数	36 r/min
吸込圧力	MAX. -100 kPa (750mmHg)	
電動機 及減速機	形式	全閉外扇屋内形 (端子箱付)
	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	0.4 kW × 50/60Hz
	減速機 (50Hz)	G3F28N40-MM04TNNTN (コトイ)
	(60Hz)	G3F28N50-MM04TNNTN (コトイ)
	ギヤ比	50Hz~1/40, 60Hz~1/50
保護方式	IP44	
接液 材質	チューブ	NR母材特殊ゴム
	ホースニップル	SS400
	パッキン	ネオプレンゴム
概算重量	39 kg	
塗 装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特 記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

附属部品

部品名称	材質	数量	備考
相ホースニップル	SS400	2	φ38ホース用
ワンタッチジョイント	FC	2	G-ONE-40
パッキン	材ルンゴム	2	

1	モータリニューアル	2019.03.28	藤原	岡本
変番	記 事	年 月 日	託印	検印

承認	検図	作図	尺 度	ETK-25-1
			free	
エレポン化工機株式会社				仕 様 図
			図面番号	変番
			ETK-530003	1