



仕様

型式	ETK-25-2	
ポンプ	接続口径	φ38ホース
	チューブ径	ID 25
	吐出量	10 ℓ/min (at 0.1 MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.6 MPa
	回転数	36 r/min
電動機及減速機	吸込圧力	MAX. -100 kPa (750mmHg)
	形式	全閉外扇屋内形 (端子箱付)
電動機及減速機	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	0.4 kW × 50/60Hz
	減速機 (50Hz)	G3F28N40-MM04TNNTN (ニ地)
	(60Hz)	G3F28N50-MM04TNNTN (ニ地)
	ギヤ比	50Hz~1/40, 60Hz~1/50
	保護方式	IP44
接液材質	チューブ	NR母材特殊ゴム
	ホースニップル	SS400
	パッキン	ネオプレンゴム
概算重量	48 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

附属部品

部品名称	材質	数量	備考
相ホースニップル	SS400	2	φ38ホース用
ワンタッチジョイント	FC	2	G-ONE-40
パッキン	材ンゴム	2	

1	モータリニューアル	2019.03.29	藤原	岡本
変番	記	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	ETK-25-2
			free	
エレポシ化工機株式会社				仕様図
				図面番号
				ETK-530004
				変番
				1