



仕様

型式	ETK-65	
ポンプ	接続口径	φ65ホース
	チューブ径	ID 65
	吐出量	115.8 ℓ/min (at 0.1MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.7 MPa
	回転数	31 r/min
電動機及減速機	吸込圧力	MAX. -101kPa (760mmHg)
	形式	全閉外扇屋外形 (IE3)
電動機及減速機	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	3.7kW × 50/60Hz
	減速機	CHHM5-6145-EP-29 (住友)
	ギア比	50/60Hz 1/29
	減速機側スプロケット	50/60Hz 80# - 20T
	ポンプ側スプロケット	50Hz 80# - 32T
		60Hz 80# - 38T
チェーンリンク数	50Hz 74	
	60Hz 76	
接液材質	チューブ	NR母材特殊ゴム (標準仕様) NBR
	ホースニップル	SS400
	パッキン	EPDM
概算重量	520 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

附属部品

部品名称	材質	数量	備考
相ホースニップル	SS400	2	φ65ホース用
ジョイント	FCD450	2	GDU-65
パッキン	EPDM	2	65A

4	「ワンタッチジョイント」を「ジョイント」に変更 パッキン材質「SBR」を「EPDM」に変更	2021.10.20	小川	成尾
3	モーターメーカー変更 (東芝→住友)、パッキン材質変更 (ネオプレン→SBR)	2021.07.08	成尾	山崎
2	モーター効率「IE1」→「IE3」に変更	2015.04.23	成尾	藤原
1	ベースにモーター固定ボルト用覗き窓追加	2011.08.31	成尾	藤原
変番	記事	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	ETK-65	
			free		仕様図
				図面番号	変番
				ETK-530078	4