



仕様

型式	ETK-19S	
ポンプ	接続口径	R 3/4 オネジ
	チューブ径	ID 19
	吐出量	3.94 ℓ/min (at 0.1 MPa)
	吐出圧力	MAX. 0.2 MPa
	回転数	36 r/min
電動機及減速機	吸込圧力	MAX. -99 kPa (740mmHg)
	形式	全閉自冷屋内形 (端子箱付)
電動機及減速機	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	0.2kW × 50/60Hz
	減速機 (50Hz)	G3F22N40-MM02TNNTN (ニ地)
	(60Hz)	G3F22N50-MM02TNNTN (ニ地)
	ギヤ比	50Hz~1/40, 60Hz~1/50
保護方式	IP44	
接液材質	チューブ	TPE 食品用特殊チューブ
	接続口	SUS304
概算重量	22 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5Y8.5/3 (クリーム色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

2	モータリニューアル	2019.03.20	藤原	岡本
1	ポンプ名称「ホースリプル」→「接続口」に変更	2010.07.07	藤原	岡本
変番	記	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	ETK-19S
			free	
エレポン化工機株式会社				仕様図
				図面番号 ETK-530062