



仕様

型式	ETK-85-C	
ポンプ	接続口径	R4 オネジ
	チューブ径	ID 85
	吐出量	232.7 ℓ/min (at 0.3MPa)
	吐出圧力	MAX. 2.5 MPa
	回転数	30 r/min
	吸込圧力	MAX. -101kPa (760mmHg)
電動機及減速機	形式	全閉外扇屋外形 (IE3)
	電圧×極数	3φ × 200V × 4P
	出力×周波数	22kW × 50/60Hz
	減速機	CHHM30-6205-EP-29 (住友)
	ギア比	50/60Hz 1/29
	減速機側スプロケット	50Hz 160# - 18T 60Hz 160# - 15T
	ポンプ側スプロケット	50/60Hz 160# - 30T
チェーンリンク数	50/60Hz 56	
接液材質	チューブ	NR母材特殊ゴム
	ニップル	SS400
概算重量	1490 kg	
塗装	ポンプ部	マンセル 5.5YR6.5/12 (朱黄色)
特記	1) 吐出量は清水・常温によるものです。	

附属部品

部品名称	材質	数量	備考
予備チューブ	NR母材特殊ゴム	1	ID 85

4	モーターメーカー変更 (東芝→住友)	2021.07.08	成尾	山崎
3	モーター効率「IE1」→「IE3」に変更	2015.04.27	成尾	山崎
2	ベースにモーター固定ボルト用覗き窓追加	2011.08.30	成尾	藤原
1	ベース形状変更に伴う外觀・寸法修正。	2005.02.08	手嶋	藤原
変番	記事	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	ETK-85-C	
岡本	山崎	成尾	free		
				仕様図	
エレポン工業株式会社				図面番号	変番
				ETK-530051	4