



JIS10K 125Aに準用

取付座詳細

上下段インペラーは

60° オフセット

空転厳禁

5	モータ「IE1」を「IE3」に変更	2015.07.31	藤原	岡本
4	防護ネットを窓カバーに変更	2011.05.16	藤原	岡本
3	塗装色「7.5GY5/5.5」から「10GY6/6」に変更	2003.11.07	上野	藤原
2	シャフトスリーブの「窒化処理」削除	2003.05.26	手嶋	藤原
変番	記事	年月日	託印	検印

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	モータ		1	
2	ベアリング	S U J 2	1	6305DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	S K 5	1	φ35軸用C型止め輪
5	ギアケース	A C 2 B	1	
6	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M8
7	ナット	SUS304	2	M8
8	シャフトスリーブ	S 4 5 C	1	
9	ピニオンギア	S 4 5 C	1	
10	ベアリング	S U J 2	1	6207DDU
11	オイルシール	N B R	1	VC40586
12	ポディー	FC250	1	
13	窓カバー	S P C C	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M8
16	ナット	SUS304	2	M8
17	インペラ	SUS304	2	
18	六角ボルト	SS400	4	M10
19	六角ボルト	SS400	4	M10
20	ギアケース用パッキン	紙+ゴム	1	スリーシートパッキン 203S
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ	L G 1			
モータ	0.75kW 4P 200/200/220/230V 50/60/60/60Hz 3φ			
モータ型式	全閉外扇屋外形 (IE3)	変減速機型式		
出力軸回転数	300/360/360/360 r/min	減速比	1/5	出力軸回転方向
概算重量	32 kg (モータ含む)	減速機側より見て時計方向		
塗装色	マンセル 10GY-6/6			

インペラ仕様

タイプ	3枚プロペラ	材質	SUS304
インペラ径	φ300	ブレード数	3
		段数	2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法	運転条件		
攪拌容量/タンク容量	M³ /	M³	圧力
液名称	液温度	液比重	液粘度

発注先			
納入先			
機器名称	台数	1	
機器番号	概算総重量	40 kg	

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機
岡本	成尾	藤原	FREE	
エレポン化工機株式会社				MFG-75H
				図面番号
				MFG-530004
				変番
				5