



JIS10K 100Aに準用
取付座詳細

上下段インペラーは
60° オフセット

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	モータ		1	
2	ベアリング	S U J 2	1	6004DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	S K 5	1	φ30軸用C型止め輪
5	ギアケース	A C 2 B	1	
6	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M6
7	ナット	SUS304	2	M6
8	シャフトスリーブ	S 4 5 C	1	
9	ピニオンギア	S 4 5 C	1	
10	ベアリング	S U J 2	1	6006DDU
11	オイルシール	N B R	1	VC35485
12	ボディ	FC250	1	
13	窓カバー	S P C C	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M6
16	ナット	SUS304	2	M6
17	インペラ	SUS304	2	
18	六角ボルト	SS400	4	M8
19	六角ボルト	SS400	4	M8
20	ギアケース用パッキン	紙+ゴム	1	スリートパッキン 203S
21	スラストワッシャ	ベンロン	1	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	L G O
モータ :	0.2kW 4P 1500/1800/1800r/min 400/400/440V 50/60/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉外扇屋外形
出力軸回転数 :	300/360/360min ⁻¹
概算重量 :	16 kg (モータ含む)
塗装色 :	マンセル 10GY-6/6
変減速機型式 :	
出力軸回転方向 :	減速機側より見て時計方向

インペラ仕様

タイプ :	3枚プロペラ	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ200	ブレード数 :	3
		段数 :	2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
攪拌容量/タンク容量 :	M ³ /	M ³	圧力 :
液名称 :	液温度 :	液比重 :	液粘度 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 19 kg

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機
岡本	山崎	藤原	FREE	
エレポン化工株式会社				MFG-20H
				図面番号
				MFG-530014
				変番
				1

1	防護ネットを窓カバーに変更	2011.06.08	藤原	岡本
変番	記 事	年 月 日	託印	検印