



JIS10K 125Aに準用
取付座詳細

上下段インペラは
60° オフセット

空転厳禁

| 品番 | 部品名称 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|------------|---------|----|----------------|
| 1 | モータ | | 1 | |
| 2 | ベアリング | S U J 2 | 1 | 6305DDU |
| 3 | ヘリカルギア | MCナイロン | 1 | |
| 4 | スナップリング | S K 5 | 1 | φ35軸用C型止め輪 |
| 5 | ギアケース | A C 2 B | 1 | |
| 6 | 六角穴付止めねじ | SUS304 | 2 | M8 |
| 7 | ナット | SUS304 | 2 | M8 |
| 8 | シャフトスリーブ | S 4 5 C | 1 | |
| 9 | ピニオンギア | S 4 5 C | 1 | |
| 10 | ベアリング | S U J 2 | 1 | 6207DDU |
| 11 | オイルシール | N B R | 1 | VC40586 |
| 12 | ポディー | FC250 | 1 | |
| 13 | 窓カバー | S P C C | 2 | |
| 14 | アジテータシャフト | SUS304 | 1 | |
| 15 | 六角穴付止めねじ | SUS304 | 2 | M8 |
| 16 | ナット | SUS304 | 2 | M8 |
| 17 | インペラ | SUS304 | 2 | |
| 18 | 六角ボルト | SS400 | 4 | M8 |
| 19 | 六角ボルト | SS400 | 4 | M10 |
| 20 | ギアケース用パッキン | 紙+ゴム | 1 | スリーシートパッキ 203S |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

本体設計仕様

| | |
|----------|---|
| タイプ : | L G 1 |
| モータ : | 0.4kW 4P 1500/1800/1800r/min 400/400/440V 50/60/60Hz 3φ |
| モータ型式 : | 全閉外扇屋外形 |
| 出力軸回転数 : | 300/360/360 min ⁻¹ 減速比 : 1/5 |
| 概算重量 : | 24 kg (モータ含む) |
| 塗 装 色 : | マンセル 10GY-6/6 |

インペラ仕様

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| タイプ : | 3枚プロペラ | 材質 : | SUS304 |
| インペラ径 : | φ250 | ブレード数 : | 3 |
| | | 段 数 : | 2 |

タンク&攪拌機仕様

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| タンク寸法 : | | 運転条件 : | |
| 攪拌容量/タンク容量 : | M ³ / | M ³ | 圧力 : |
| 液 名 称 : | 液温度 : | 液比重 : | 液粘度 : |

| | |
|--------|---------------|
| 発注先 : | |
| 納入先 : | |
| 機器名称 : | 台 数 : 1 |
| 機器番号 : | 概算総重量 : 30 kg |

| | | | | |
|---------------|----|----|------|------------|
| 承認 | 検図 | 作図 | 尺 度 | 縦型攪拌機 |
| 岡本 | 山崎 | 藤原 | FREE | |
| エスエルエー化成機株式会社 | | | | MFG-40H |
| | | | | 図面番号 |
| | | | | MFG-530015 |
| | | | | 変番 |
| | | | | 1 |

| | | | | |
|----|---------------|------------|----|----|
| 1 | 防護ネットを窓カバーに変更 | 2011.05.16 | 藤原 | 岡本 |
| 変番 | 記 事 | 年 月 日 | 託印 | 検印 |