



JIS10K 100Aに準用  
取付座詳細

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	モータ		1	
2	ベアリング	S U J 2	1	6004DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	S K 5	1	φ30軸用C型止め輪
5	ギアケース	A C 2 B	1	
6	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M6
7	ナット	SUS304	2	M6
8	シャフトスリーブ	S 4 5 C	1	
9	ピニオンギア	S 4 5 C	1	
10	ベアリング	S U J 2	1	6006DDU
11	オイルシール	N B R	1	VC35485
12	ボディ	FC250	1	
13	窓カバー	S P C C	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止めねじ	SUS304	1	M6
16	ナット	SUS304	1	M6
17	インペラ	SUS304	1	
18	六角ボルト	SS400	4	M8
19	六角ボルト	SS400	4	M8
20	ギアケース用パッキン	紙+ゴム	1	スリーシートパッキ 203S
21	スラストワッシャ	ペンロン	1	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	L G 0				
モータ :	0.2kW 4P 1500/1800/1800r/min 400/400/440V 50/60/60Hz 3φ				
モータ型式 :	全閉外扇屋外形	変減速機型式 :			
出力軸回転数 :	300/360/360min <sup>-1</sup>	減速比 :	1/5	出力軸回転方向 :	
概算重量 :	16 kg (モータ含む)	減速機側より見て時計方向			
塗装色 :	マンセル 10GY-6/6				

インペラ仕様

タイプ :	3枚プロペラ	材質 :	SUS304		
インペラ径 :	φ250	ブレード数 :	3	段数 :	1

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :					
攪拌容量/タンク容量 :	M <sup>3</sup> /	M <sup>3</sup>	圧力 :				
液名称 :		液温度 :		液比重 :		液粘度 :	

発注先 :		
納入先 :		
機器名称 :	台数 :	1
機器番号 :	概算総重量 :	19 kg

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機 MFG-20H
岡本	山崎	藤原	FREE	
<b>エスエス化成機株式会社</b>				図面番号 MFG-530038
変番	記事	年月日	託印	検印
				0