



JIS10K 125Aに準用
取付座詳細

空転厳禁

2	モータ「IE1」を「IE3」に変更	2015.07.31	藤原	岡本
1	インペラ形状変更	2014.10.18	藤原	岡本
変番	記 事	年 月 日	託印	検印

品番	部 品 名 称	材 質	数 量	備 考
1	モータ		1	
2	ベアリング	S U J 2	1	6305DDU
3	ヘリカルギア	MCナイロン	1	
4	スナップリング	S K 5	1	φ35軸用C型止め輪
5	ギアケース	A C 2 B	1	
6	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M8
7	ナット	SUS304	2	M8
8	シャフトスリーブ	S 4 5 C	1	
9	ピニオンギア	S 4 5 C	1	
10	ベアリング	S U J 2	1	6207DDU
11	オイルシール	N B R	1	VC40586
12	ボディー	FC250	1	
13	窓カバー	S P C C	2	
14	アジテータシャフト	SUS304	1	
15	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M8
16	ナット	SUS304	2	M8
17	インペラ	SUS304	1	
18	六角ボルト	SS400	4	M10
19	六角ボルト	SS400	4	M10
20	ギアケース用パッキン	紙+ゴム	1	スリーシートパッキン 203S
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	L G 1
モータ :	0.75kW 4P 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉外扇屋外形 (IE3)
出力軸回転数 :	300/360/360/360 r/min
概算重量 :	32 kg (モータ含む)
塗 装 色 :	マンセル 10GY-6/6
変減速機型式 :	
出力軸回転方向 :	減速機側より見て時計方向
減速比 :	1/5

インペラ仕様

タイプ :	3枚Tプロペラ	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ350	ブレード数 :	3
		段 数 :	1

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
攪拌容量/タンク容量 :	M³ /	M³	圧力 :
液 名 称 :	液温 :	液重 :	液速 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台 数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 40 kg

承認	検図	作図	尺 度	縦型攪拌機
岡本	成尾	藤原	FREE	
エレポン化工機株式会社				MFG-75H
				図面番号
				MFG-530040
				変番
				2