



JIS 10K 150Aに準用
取付座詳細

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	プレストNEOギアモータ		1	
2	ボディ	FC250	1	
3	シャフトスリーブ	S45C	1	
4	ベアリング	SUJ2	1	6011DDU
5	オイルシールカバー	SS400	1	
6	スナップリング	SK5	1	φ55軸用C型止め輪
7	オイルシール	NBR	1	VC55706
8	六角穴付止めねじ	SUS304	4	M10
9	ナット	SUS304	4	M10
10	アジテータシャフト	SUS304	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M10
12	ナット	SUS304	2	M10
13	インペラ	SUS304	1	
14	六角ボルト	SS400	4	M12
15	窓カバー	SPCC	2	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	LP2-1320
モータ :	1.5kW 4P 200/200/220V 50/60/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉外扇屋外形 (IE3)
変速機型式 :	ZNFM2-1320-EP-5
出力軸回転数 :	290/350/350 r/min
減速比 :	1/5
出力軸回転方向 :	減速機側より見て時計方向
概算重量 :	48 kg (モータ含む)
塗装色 :	マンセル 10GY6/6

インペラ仕様

タイプ :	3枚Tプロペラ	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ400	ブレード数 :	3
		段数 :	1

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
撹拌容量/タンク容量 :	M ³ /	M ³	圧力 :
液名称 :	液温度 :	液重 :	液粘度 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 63 kg

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機 MFP-150H
			FREE	
エレポン化工機株式会社				図面番号 MFP-530005
				変番 2

2	モータ「IE1」を「IE3」に変更	2015.08.03	藤原	岡本
1	インペラ形状変更	2014.10.24	藤原	岡本
変番	記事	年月日	託印	検印