



許容振れ角度90°内
360°自由自在

上下段インペラは
90° オフセット

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	減速機付モータ		1	
2	ボディ	AC2A	1	
3	ベアリング	SUJ2	1	6009DDU
4	オイルシールカバー	SS400	1	
5	スナップリング	SK5	1	φ45軸用C型止め輪
6	オイルシール	NBR	1	VC45606
7	六角穴付き止めねじ	SUS304	2	M8 (ナイロック)
8	シャフトスリーブ	S45C	1	
9	六角ボルト	SCM435	1	M16
10	クランプ座金	FC200	1	
11	クランプ固定金具	FC200	1	
12	ナット	SS400	1	M16
13	クランプボディ	FCD450	1	
14	クランプボルトキャップ	SS400	1	
15	クランプボルト	SS400	1	M20
16	アジテータシャフト	SUS304	1	
17	六角穴付き止めねじ	SUS304	2	M8
18	ナット	SUS304	2	M8
19	インペラハブ	SCS13	2	
20	六角ボルト	SUS304	8	M8
21	二眼折曲座金	SUS316L	4	
22	ブレード	SUS304	4	
23	六角ボルト	SS400	4	M10
24	六角ボルト	SS400	3	M6
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	HM1-22
モータ :	0.4kW 4P 200/200/220V 50/60/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉外扇屋外形
変速機型式 :	G3F22N15-WM04T
出力軸回転数 :	100/120/120r/min
減速比 :	1/15
出力軸回転方向 :	
概算重量 :	15 kg (モータ含む)
減速機側より見て時計方向	
塗装色 :	マンセル 10GY-6/6

インペラ仕様

タイプ :	2-45°パドル	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ400	ブレード数 :	2
		段数 :	2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
攪拌容量/タンク容量 :	M ³ /	M ³	圧力 :
液名称 :	液温度 :	液比重 :	液粘度 :

客先名 :	
設備名称 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 22 kg

4	ギアモータリニューアル	2019.06.25	藤原	岡本
3	モータ形状変更	2011.07.23	藤原	岡本
2	①六角穴付き止めねじ寸法変更・②ナット削除	2006.08.28	藤原	岡本
1	標準塗装色変更・その他	2005.04.06	藤原	岡本
変番	記事	年月日	託印	検印

承認	検図	作図	尺度	可搬型攪拌機	
			FREE		
エレポニ化工機株式会社				MKM-004-15	
				図面番号	変番
				MKM-530012	4