



JIS 10K 100Aに準用  
取付座詳細

空転厳禁

| 品番 | 部品名称      | 材質     | 数量 | 備考         |
|----|-----------|--------|----|------------|
| 1  | サイクロ減速機   |        | 1  |            |
| 2  | ボディ       | FC250  | 1  |            |
| 3  | シャフトスリーブ  | S45C   | 1  |            |
| 4  | ベアリング     | SUJ2   | 1  | 6007DDU    |
| 5  | オイルシールカバー | SS400  | 1  |            |
| 6  | スナップリング   | SK5    | 1  | φ35軸用C型止め輪 |
| 7  | オイルシール    | NBR    | 1  | VC35506    |
| 8  | 六角穴付止ねじ   | SUS304 | 2  | M6         |
| 9  | ナット       | SUS304 | 2  | M6         |
| 10 | アジテータシャフト | SUS304 | 1  |            |
| 11 | 六角穴付止ねじ   | SUS304 | 4  | M6         |
| 12 | ナット       | SUS304 | 4  | M6         |
| 13 | インペラ      | SUS304 | 2  |            |
| 14 | 六角ボルト     | SS400  | 6  | M8         |
| 15 | 窓カバー      | SPCC   | 2  |            |
| 16 |           |        |    |            |
| 17 |           |        |    |            |
| 18 |           |        |    |            |
| 19 |           |        |    |            |
| 20 |           |        |    |            |
| 21 |           |        |    |            |
| 22 |           |        |    |            |
| 23 |           |        |    |            |
| 24 |           |        |    |            |
| 25 |           |        |    |            |
| 26 |           |        |    |            |
| 27 |           |        |    |            |
| 28 |           |        |    |            |
| 29 |           |        |    |            |
| 30 |           |        |    |            |

本体設計仕様

|           |                                                                     |          |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| タイプ :     | L C O                                                               |          |             |
| モータ :     | 0.2kW 4P 1500/1800/1800min <sup>-1</sup> 200/200/220V 50/60/60Hz 3φ |          |             |
| モータ型式 :   | 全閉外扇屋外形                                                             | 変減速機型式 : | CNVM02-6065 |
| 出力軸回転数 :  | 85.3/103/103 r/min                                                  | 減速比 :    | 1/17        |
| 出力軸回転方向 : | 減速機側より見て時計方向                                                        |          |             |
| 概算重量 :    | 17 kg (モータ含む)                                                       |          |             |
| 塗装色 :     | マンセル 10GY6/6                                                        |          |             |

インペラ仕様

|         |          |         |        |
|---------|----------|---------|--------|
| タイプ :   | 2-45°パドル | 材質 :    | SUS304 |
| インペラ径 : | φ350     | ブレード数 : | 2      |
| 段数 :    | 2        |         |        |

タンク&攪拌機仕様

|              |                  |                |       |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| タンク寸法 :      |                  | 運転条件 :         |       |
| 攪拌容量/タンク容量 : | M <sup>3</sup> / | M <sup>3</sup> | 圧力 :  |
| 液名称 :        | 液温度 :            | 液比重 :          | 液粘度 : |

|        |               |
|--------|---------------|
| 発注先 :  |               |
| 納入先 :  |               |
| 機器名称 : | 台数 : 1        |
| 機器番号 : | 概算総重量 : 21 kg |

|            |    |    |      |            |
|------------|----|----|------|------------|
| 承認         | 検図 | 作図 | 尺度   | 縦型攪拌機      |
|            |    |    | FREE |            |
| IHI 工業株式会社 |    |    |      | MFC-002-17 |
|            |    |    |      | 図面番号       |
|            |    |    |      | MFC-530009 |
|            |    |    |      | 変番         |
|            |    |    |      | 1          |

|    |            |            |     |       |
|----|------------|------------|-----|-------|
| 1  | 窓カバー鋼板製に変更 | 2012.05.11 | 藤原  | 岡本    |
| 変番 | 記          | 事          | 年月日 | 託印 検印 |