



JIS 10K 150Aに準用  
取付座詳細

上下段のインペラは90°  
オフセットのこと

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	サイクロ減速機		1	
2	ポディー	FC250	1	
3	シャフトスリーブ	S45C	1	
4	ベアリング	SUJ2	1	6011DDU
5	オイルシールカバー	SS400	1	
6	スナップリング	SK5	1	φ55軸用C型止め輪
7	オイルシール	NBR	1	VC55706
8	六角穴付止めねじ	SUS304	4	M10
9	ナット	SUS304	4	M10
10	アジテータシャフト	SUS304	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	2	M10
12	ナット	SUS304	2	M10
13	ブレード	SUS304	4	
14	インペラハブ	SCS13	2	
15	六角ボルト	SUS304	8	M10
16	二眼折曲座金	SUS316L	4	
17	六角ボルト	SS400	4	M10
18	窓カバー	SPCC	2	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ : LC2	モーター : 0.4kW 4P 1500/1800/1800min <sup>-1</sup> 200/200/220V 50/60/60Hz 3φ
モーター型式 : 全閉外扇屋外形	変減速機型式 : CNVM05-6090
出力軸回転数 : 50/60, 3/60, 3 r/min	減速比 : 1/29
概算重量 : 33 kg (モーター含む)	出力軸回転方向 : 減速機側より見て時計方向
塗装色 : マンセル 10GY6/6	

インペラ仕様

タイプ : 2-45°パドル	材質 : SUS304
インペラ径 : φ550	ブレード数 : 2 段数 : 2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :	運転条件 :
攪拌容量/タンク容量 : M <sup>3</sup> /	M <sup>3</sup> 圧力 :
液名称 :	液温度 : 液比重 : 液粘度 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 51 kg

承認 岡本	検図 藤原	作図 藤原	尺度 FREE	<b>縦型攪拌機</b> <b>MFC-004-29</b>		
<b>エスエムエス 化工機株式会社</b>						
1 窓カバー鋼板製に変更 変番 記 事			2012.05.11 年月日	藤原 岡本 託印 検印	図面番号 MFC-530017	変番 1

1	窓カバー鋼板製に変更	2012.05.11	藤原	岡本
変番	記 事	年月日	託印	検印