



JIS 10K 150Aに準用
取付座詳細

上下段のインペラは90°
オフセットのこと

空転厳禁

品番	部品名称	材質	数量	備考
1	サイクロ減速機		1	
2	ボディー	FC250	1	
3	シャフトスリーブ	S45C	1	
4	ベアリング	SUJ2	1	6011DDU
5	オイルシールカバー	SS400	1	
6	スナップリング	SK5	1	φ55軸用C型止め輪
7	オイルシール	NBR	1	VC55706
8	六角穴付止ねじ	SUS304	4	M10
9	ナット	SUS304	4	M10
10	アジテータシャフト	SUS304	1	
11	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M10
12	ナット	SUS304	2	M10
13	ブレード	SUS304	4	
14	インペラハブ	SCS13	2	
15	六角ボルト	SUS304	8	M10
16	二眼折曲座金	SUS316L	4	
17	六角ボルト	SS400	4	M10
18	窓カバー	SPCC	2	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体設計仕様

タイプ :	LC2		
モータ :	0.75kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz 3φ
モータ型式 :	全閉外扇屋外形 (IE3)	変減速機型式 :	CNVM1-6090-EP
出力軸回転数 :	132/159/159 r/min	減速比 :	1/11
出力軸回転方向 :	減速機側より見て時計方向		
概算重量 :	42 kg (モータ含む)		
塗装色 :	マンセル 10GY6/6		

インペラ仕様

タイプ :	2-45° パドル	材質 :	SUS304
インペラ径 :	φ400	ブレード数 :	2
		段数 :	2

タンク&攪拌機仕様

タンク寸法 :		運転条件 :	
攪拌容量/タンク容量 :	M³ /	圧力 :	M³
液名称 :	液温度 :	液比重 :	液粘度 :

発注先 :	
納入先 :	
機器名称 :	台数 : 1
機器番号 :	概算総重量 : 57 kg

承認	検図	作図	尺度	縦型攪拌機	
岡本	成尾	藤原	FREE		
				MFC-010-11	
エレポニ化工機株式会社				図面番号	変番
				MFC-530022	2

2	モータ「IE1」を「IE3」に変更	2015.08.11	藤原	岡本
1	窓カバー鋼板製に変更	2012.05.11	藤原	岡本
変番	記事	年月日	託印	検印