



JIS 10K 150Aに準用  
取付座詳細

| 品番 | 部 品 名 称   | 材 質     | 数 量 | 備 考        |
|----|-----------|---------|-----|------------|
| 1  | サイクロ減速機   |         | 1   |            |
| 2  | ボディー      | FC250   | 1   |            |
| 3  | シャフトスリーブ  | S45C    | 1   |            |
| 4  | ベアリング     | SUJ2    | 1   | 6011DDU    |
| 5  | オイルシールカバー | SS400   | 1   |            |
| 6  | スナップリング   | SK5     | 1   | φ55軸用C型止め輪 |
| 7  | オイルシール    | NBR     | 1   | VC55706    |
| 8  | 六角穴付止ねじ   | SUS304  | 4   | M10        |
| 9  | ナット       | SUS304  | 4   | M10        |
| 10 | アジテータシャフト | SUS304  | 1   |            |
| 11 | 六角穴付止ねじ   | SUS304  | 2   | M10        |
| 12 | ナット       | SUS304  | 2   | M10        |
| 13 | ブレード      | SUS304  | 4   |            |
| 14 | インペラハブ    | SCS13   | 2   |            |
| 15 | 六角ボルト     | SUS304  | 8   | M10        |
| 16 | 二眼折曲座金    | SUS316L | 4   |            |
| 17 | 六角ボルト     | SS400   | 4   | M10        |
| 18 | 窓カバー      | SPCC    | 2   |            |
| 19 |           |         |     |            |
| 20 |           |         |     |            |
| 21 |           |         |     |            |
| 22 |           |         |     |            |
| 23 |           |         |     |            |
| 24 |           |         |     |            |
| 25 |           |         |     |            |
| 26 |           |         |     |            |
| 27 |           |         |     |            |
| 28 |           |         |     |            |
| 29 |           |         |     |            |
| 30 |           |         |     |            |

本体設計仕様

|          |                  |              |               |
|----------|------------------|--------------|---------------|
| タイプ :    | LC 2             |              |               |
| モーター :   | 0.75kW 4P        | 200/200/220V | 50/60/60Hz 3φ |
| モーター式 :  | 全閉外扇屋外形 (IE3)    | 変減速機型式 :     | CNVM1-6105-EP |
| 出力軸回転数 : | 41.4/50/50 r/min | 減速比 :        | 1/35          |
| 概算重量 :   | 44 kg (モーター含む)   | 出力軸回転方向 :    | 減速機側より見て時計方向  |
| 塗装色 :    | マンセル 10GY6/6     |              |               |

インペラ仕様

|         |           |         |        |
|---------|-----------|---------|--------|
| タイプ :   | 2-45° パドル | 材 質 :   | SUS304 |
| インペラ径 : | φ800      | ブレード数 : | 2      |
|         |           | 段 数 :   | 2      |

タンク&攪拌機仕様

|              |                  |                |       |
|--------------|------------------|----------------|-------|
| タンク寸法 :      |                  | 運転条件 :         |       |
| 攪拌容量/タンク容量 : | M <sup>3</sup> / | M <sup>3</sup> | 圧力 :  |
| 液 名 称 :      | 液温度 :            | 液比重 :          | 液粘度 : |

|        |               |
|--------|---------------|
| 発注先 :  |               |
| 納入先 :  |               |
| 機器名称 : | 台 数 : 1       |
| 機器番号 : | 概算総重量 : 69 kg |

|    |                   |            |    |    |
|----|-------------------|------------|----|----|
| 2  | モータ「IE1」を「IE3」に変更 | 2015.08.11 | 藤原 | 岡本 |
| 1  | 窓カバー鋼板製に変更        | 2012.05.11 | 藤原 | 岡本 |
| 変番 | 記 事               | 年 月 日      | 託印 | 検印 |

|                    |    |    |      |                                   |
|--------------------|----|----|------|-----------------------------------|
| 承認                 | 検図 | 作図 | 尺 度  | <b>縦型攪拌機</b><br><b>MFC-010-35</b> |
| 岡本                 | 成尾 | 藤原 | FREE |                                   |
| <b>エレポニ化工機株式会社</b> |    |    |      | 変番<br><b>MFC-530025 2</b>         |