



記号 SYM	訂正理由	DESCRIPTION	担当 SIGN	年月日 DATE
1	電動機動力に余裕を持たせる為。		藤原	2002.03.18
2	記号「9」の材質「PTFE」及び「12c」の材質「平座金」/「11」を「16」とし、記号「9・10・11・12a・12b・15」の部品名称を変更		岡田	2017.10.03

仕 様						
型 式	KVS-2008	KVS-2013	KVS-2035			
タンク容量	Litre					
攪拌液名称						
取付フランジ	JIS 10K 65A					
電 動 機	0.2kW 三相 200V (50/60Hz)					
回 転 数	188/225r/min	115/138r/min	43/51r/min			
接液部材質	SUS304					
パドル	45° 2枚パドル 2段					
周 波 数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
パドル径D	300	270	350		450	
シャフトd	φ18		φ18		φ20	
モータ高A	220		220		245	
全 高H	338		338		363	
塗 装 色	S型 ニューアルコン グリーン#11170 (マンセル近似値7.5GY6/4)					
概算重量	13 kg	13.5 kg	14.5 kg			
台 数	台	台	台			

御 客 先

△2	16	六角ナット	M6	1	SUS304		
△2	15	十字穴付きなべ小ねじ	M5X10L	2	SUS304		
	14	カバー (2), ボディ		1	SUS304		
△2	12c	平座金	M8用	4	SUS304		
△2	12b	ばね座金	M8用	4	SUS304		
△2	12a	六角穴付きボルト	M8X25L	4	SUS304		
△2	11	六角ナット	M6	2	SUS304		2035はM8
△2	10	六角ボルト	M6X20L	2	SUS304		2035はM8X20L
△2	9	六角穴付き止めねじ	M6X15L	2	SUS304		
	8	パドル		2	SUS304		
	7	シャフト, ミキサー		1	SUS304		
	6	サイクロギヤモータ	0.2kW	1	(屋外)		住友重機工業
	5	スペーサ		(1)	CRゴム		
	4	プレート, フランジ		1	PVC		
	3	ソリッドスリーブベアリング ARF3235LD		1	PTFE		NTN
	2	シャフト, カップリング		1	SUS304		
	1	ボディ (D)		1	AC2B		

記号 SYM	部品番号 PART No.	部品名称 PART NAME	寸 法 SIZE	個数 QTY	材 料 MATERIAL	質量 MASS	備 考 REMARK
熱処理 HEART TREATMENT		作成 DATE	1999. 8. 5	尺 度 SCALE	FREE	名 称 ミキサー組立図	
承認 APP		検図 CHK	作成 DWG	SRD ANGLE PROJECT.	型 式 KVS-2008/2013/2035		
エレシエ化工機株式会社		岡本	藤原	岡田	図面番号 KVS-530045-2		