

記号 SYM	訂正理由	DESCRIPTION	担当 SIGN	年月日 DATE
①	電動機動力に余裕を持たせる為。		藤原	2002.03.18
②	記号「3」の材質「PTFE」及び「12c」の材質「平座金」/「11」を「16」とし、記号「9・10・11・12a・12b・15」の部品名称を変更		岡田	2017.10.03

仕 様						
型 式	KVS-2008		KVS-2013		KVS-2035	
タンク容量	Litre					
攪拌液名称						
取付フランジ	JIS 10K 65A					
電 動 機	0.2kW 単相 100V (50/60Hz)					
回 転 数	188/225r/min		115/138r/min		43/51r/min	
接液部材質	SUS304					
パドル	45° 2枚パドル 2段					
周 波 数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
パドル径D	300	270	350		450	
シャフトd	φ18		φ18		φ20	
モータ高A	220		220		245	
全 高H	338		338		363	
塗 装 色	S型 ニューアルコン グリーン#11170 (マンセル近似値7.5GY6/4)					
概算重量	14.5 kg		14.5 kg		16 kg	
台 数	台		台		台	
御 客 先						

②	16	六角ナット	M6	1	SUS304	
②	15	十字穴付きなべ小ねじ	M5x10L	2	SUS304	
	14	カバー (2), ボディ		1	SUS304	
②	12c	平座金	M8用	4	SUS304	
②	12b	ばね座金	M8用	4	SUS304	
②	12a	六角穴付きボルト	M8x25L	4	SUS304	
②	11	六角ナット	M6	2	SUS304	2035はM8
②	10	六角ボルト	M6x20L	2	SUS304	2035はM8x20L
②	9	六角穴付き止めねじ	M6x15L	2	SUS304	
	8	パドル		2	SUS304	
	7	シャフト, ミキサー		1	SUS304	
	6	サイクロギヤモータ	0.2kW	1	(屋内)	住友重機械工業
	5	スペーサ		(1)	CRゴム	
	4	プレート, フランジ		1	PVC	
	3	ソリッドスリーブベアリング ARF3235LD		1	PTFE	NTN
	2	シャフト, カップリング		1	SUS304	
	1	ボディ (D)		1	AC2B	

記号 SYM	部品番号 PART No.	部品名称 PART NAME	寸 法 SIZE	個数 QTY	材 料 MATERIAL	質 量 MASS	備 考 REMARK
	熱処理 HEART TREATMENT	作成 DATE 2000. 4. 19	尺 度 SCALE FREE	名 称 ミキサー組立図			
		承認 APP 藤原	検閲 CHK 岡田	作成 DWG	3RD ANGLE PROJECT.	型 式 KVS-2008/2013/2035	
		エスエス化成工業株式会社			図面番号 KVS-530057-2		

